

ViVOpay VEND III

Leitor contactless, NFC, chip por contato e leitor de cartão magnético

O ViVOpay Vend III é um produto para integração em máquinas de autoatendimento, oferecendo pagamentos via cartão ou NFC (dispositivos móveis), de forma rápida e prática. O usuário pode efetuar pagamentos com cartões contactless, smartphones, carteiras virtuais, cartões com chip por contato ou através do leitor de cartão magnético, sendo sempre informado pelo display de alta resolução integrado.

O ViVOpay Vend III possui função de download remoto para atualizações de firmware, que somado à maior memória, representa uma solução à frente de seu tempo e pronta para operar com aplicações contactless avançadas.

Suporta diversas aplicações de pagamento como MasterCard® PayPass™, Visa® PayWave, ExpressPay da American Express SM, e Discover® Zip™, além de suportar, ApplePay, Google Wallet e aplicações ISIS Smart Tap. Faz leitura de cartões fidelidade e trabalha sempre com dados criptografados.

Características

- Contactless compatível com ISO/IEC 14443 Tipos A e B, ISO 18092 P2P, NFC e cartões MiFare
- Compatibilidade: interfaces com diversas máquinas de autoatendimento
- Download remoto: As atualizações de firmware podem ser feitas com download remoto, dispensando equipamentos adicionais ou reinicialização do aparelho
- Fácil integração: conectividade USB e RS-232 combinado com interface serial ViVOpay
- Velocidade: Permite transações rápidas, aumentando a qualidade do autoatendimento
- Uso intuitivo: equipado com avisos em LEDs e sonoros para transações mais fáceis
- Segurança: Transações seguras com cartões com chip ISO/IEC 14443 Tipos A e B
- Suporta pagamentos MasterCard PayPass, Visa VCPS, American ExpressPay, Discover Zip, Interac Flash, EMV Level 1 & 2 e aplicações Google Wallet, ApplePay, ISIS SmartTap, e modo Pass-Through

Especificações

Interface Contactless	13.56MHz ISO 14443 e ISO18092
Segurança	PCI PTS 3.1 SRED
Processador	ARM9
Interfaces físicas	RS-232 e USB
Display	122 x 64 (Alto contraste)
Avisos	Beep e LED
Voltagem	5 a 45 VDC
Atualizações	Download remoto
Leitor magnético	3 trilhas, bi-direcional
Dimensões	107.5 mm x 84.9 mm x 65.8 mm
Temp. de Operação	De -20°C a 50°C
Temp. de armazenagem	De -40°C a 85°C
Umidade	0% a 90% sem condensação.
Índice de proteção	IP 52
Material	Plástico, à prova d'água e com proteção UV
Dimensões (A x L x C)	107mm x 84mm x 65mm



IDTECH®
Value through Innovation

IDTECH Brasil
Rua João Cachoeira, 519
Itaim Bibi - São Paulo - Brasil
CEP: 04535-011
Tel./Fax: 11 3079-2255
vendas@idtla.com.br
www.idtla.com.br