

MiniMag Duo

Leitor de Cartão Magnético Compacto com Duas Cabeças

O MiniMag Duo, com duas cabeças magnéticas, facilita a passagem do cartão e a leitura dos dados independente da orientação da tarja magnética. Os dois cabeçotes oferecem maior conforto ao usuário e asseguram a captura dos dados em todas as passadas. O MiniMag Duo proporciona desempenho excepcional em uma solução compacta com 90 mm de comprimento.

Disponível em interfaces de Teclado, USB e USB HID, o MiniMag Duo oferece um dos melhores desempenhos para a sua categoria. Lê até 3 trilhas de dados de cartões de tarja magnética independente da direção da passada e com a tarja magnética voltada para ambos os lados. O MiniMag Duo é uma solução robusta para aplicações tipo quiosque, bem como aplicações de terminais PDV, fidelidade e área da saúde.

O MiniMag Duo é programável de forma a permitir a programação e configuração do formato dos dados e da saída da interface inteligente para atender aos requisitos de aplicação e comunicação. O formato de saída dos dados pode ser customizado com o Utilitário de Configuração MagSwipe baseado em Windows e fornecido pela ID TECH. O projeto do MiniMag Duo garante mais de 1.000.000 de ciclos do cartão e faz dele um dos mais confiáveis leitores de cartões do setor. Ele conta com uma garantia padrão de 2 anos.

Características

- Projeto de dois cabeçotes que melhora a utilização e flexibilidade
- Interface USB HID ou Teclado USB
- Lê até 3 trilhas de informações, bidirecional
- O tamanho compacto permite sua utilização em várias aplicações
- Utilitário de configuração de fácil utilização
- Assegura sucesso de leitura com alarme sonoro (bip) e LED indicador
- Pode ser utilizado separadamente ou montado para trabalho em muitas aplicações
- Confiabilidade para 1.000.000 de ciclos (mínima)
- 2 anos de garantia

Especificações

Alimentação	+5VCC na porta USB 40 mA máx.
Interfaces	USB/KB, USB/HID
Certificações	CE e FCC Classe A
Temperatura de operação	0°C a 55°C
Temperatura de armazenamento	-30°C a 70°C
Umidade	Máxima 95% sem condensação, armazenamento seco
Vida útil em operação	1.000.000 ciclos (mínimo)
Garantia	Dois anos
Espessura da mídia	0,127 mm a 1,14 mm
Formatos de mídia	ISO 7811, AAMVA e outros formatos F2F
Largura da fenda	1,37 mm
Velocidade de passada	De 7,6 a 152,4 cm por segundo, bidirecional
Dimensões (C)x(L)x(A)	90 mm x 34 mm x 28 mm
Peso	143 g
Indicadores	LED de três cores e alarme sonoro (bipe)
Extensão do cabo	1,82 m, saída lateral (saída opcional pelo fundo)
Conector de cabo	USB Tipo A



IDTECH®
Value through Innovation

IDTECH Brasil
Rua João Cachoeira, 519
Itaim Bibi - São Paulo - Brasil
CEP: 04535-011
Tel./Fax: 11 3079-2255
vendas@idtla.com.br
www.idtla.com.br